# Hallo!

Wir haben ein paar Hinweise für Sie vorbereitet, wie man auf dem Stanzform gestalten kann:

## Schichten



- Packhelp Tips
  Die Ebene mit unseren Tips und Ratschläge (Sie können sie ausblenden).
- Packhelp Dielines
  Unsere Stanzform (Bitte löschen Sie diese Ebene nicht).
- Sample Design
  Diese Ebene enthält ein Beispielprojekt. Es wird verwendet, um Ihnen alle möglichen Herausforderungen zu präsentieren, denen Sie bei der Gestaltung begegnen können: korrekt hinzugefügte Farben an den Wänden Ihrer Box, minimale Textgrößen.
- Your Design
  Hier sollte Ihr Design eingesetzt werden (Bitte löschen Sie diese Ebene nicht).
- Material
  Ebene mit Materialtypen, die wir zum Drucken auswählen – Weiß und Kraft.

## Drucken

Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt mit der gewählten Form des Aufdrucks kompatibel ist.

**Einseitiger Druck**
- Der Druck erfolgt auf einer Seite des Bogens.

**Farben drucken**
- Die Produkte aus Whitepapier werden in allen CMYK Farben gedruckt.
- Die Produkte aus Kraftpapier werden in CMYK oder WEISS gedruckt.

**Farben sättigung**
- Die auf Kraftpapier ausgeführten Drucke sind materialbedingt weniger gesättigt.

## Schritt für Schritt

1. Machen Sie sich mit unseren Tips und vor allem mit unserer Spezifikation.

2. Wir bitten Sie, die Schicht (PACKHELP DIELINE), nicht zu entfernen. Sie zu verstecken ist in Ordnung!

3. Wählen Sie Ihren Materialtyp aus der Schicht MATERIAL.

4. Plazieren Sie Ihres Design auf der Ebede YOUR DESIGN.

5. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Stanzvorlage für das Design verwenden.

6. Sobald Ihr Entwurf fertig ist, speichern Sie bitte Ihre Datei in einem der von uns empfohlenen Formate: AI, EPS, PDF.

7. Laden Sie die produktionsbereite Datei beim Auftragsabschluss hoch.



## Bedruckbarer Bereich

Verwenden Sie diese Stanzvorlage, um Ihre Grafik zu platzieren.
Beachten Sie bitte, dass Ihre Grafik im Druckraum
Ihrer Karton-Banderole platziert werden muss.




## Unsere Anforderungen

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Design an unsere Spezifikation anpassen. Unsere Spezifikation wurde von uns bearbeitet und getestet, um die Qualität und Geschwindigkeit der Produktion zu gewahrleisten.



**Text**

Halten Sie den Text bei 8 pt oder höher.



**Verwenden Sie PANTONE Farben nicht**

Wir drucken keine PANTONE Farben. Diese Farben werden weggelassen.



**Konvertieren Sie des Textes in der Konturent**

Konvertierung des Textes in der Konturen bedeutet weniger Schwierigkeiten wegen der unterschiedlichen Fonts.




**Linien**

Ihre Linien sollen mindestens 0,5 pt breit sein.



**Grafiken**

Wenn möglich, verwenden Sie Vector oder Rastergrafik von 300 bis 500 dpi.



**Seien Sie vorsichtig mit der Spreicherung PDF-Datei**

Speichern Sie immer die Datei als Kopie um die Möglichkeit von der Bearbeitung des Textes nicht zu verlieren.



**Packhelp Stanzform**

Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafiken innerhalb des druckbaren Bereichs bleiben, der auf einer Stanzvorlage angezeigt wird.



**Full Colour Boxes**

Verwenden Sie CMYK Farbraum. Wir drucken nicht in PANTONE Farben.



**Farbe auf Kraftkarton**

Die Produkte aus Kraftpapier werden in CMYK oder WEISS gedruckt. Wenn Sie sich für den zweiseitigen Druck entscheiden, können Sie einen davon in CMYK und die zweite in WEISS gestalten. Die auf Kraftpapier ausgeführten Drucke sind materialbedingt weniger gesättigt.



**Grafikdateien**

Wir akzeptieren Vektor-Dateien - AI, EPS, PDF.



**Rich Black (Tiefschwarz)**

Verwenden Sie Rich Black mix: CMYK 30% 30% 30% 100% für schwarze Elemente.



**Betten Sie alle verwendete Dateien ein**

Bitte stellen Sie sicher, dass alle verwendete Dateien eingebette sind.



**Anschnitt**

Die empfohlene Größe des Anschnitts ist 3 mm.




**Sichere Marge**

Halten Sie bitte die wichstigste Elemente 5 mm entfern von Schnittlinien und Seitenkanten.



**ISO Coated V2 ECI**

Wenn möglich, verwenden Sie das von uns emfohlenen ISO Coated V2 ECI color Profil (Sie können es unter dem folgenden Link: https://packhelp.de/img/color_profiles/ISOcoated_v2_eci.icc heruntertladen) oder sehr ähnliches COATED FOGRA 39 (ISO12647-2:2004) typisch für Adobe apps.

### Im Zwiefelsfall...

Kontaktieren Sie uns via online chat oder per E-mail **hello@packhelp.de**

Packhelp